

제품 주요 정보

성능

- 7060PX4-32: 32x OSFP 400G 및 2x SFP+
- 7060DX4-32: 32x QSFP-DD 400G 및 2x SFP+
- 소형 1RU에서 최고 집적도의 400G
- 유연한 100GbE, 200G 및 400G 지원
- 초당 최대 25.6테라비트
- 초당 최대 80억 개의 패킷 (PPS)
- 와이어 스피드 L2 및 L3 포워딩
- 400G를 위한 최저 레이턴시 700ns

데이터센터에 최적화된 설계

- 1RU에서 400G 32포트
- 포트당 17W 미만의 전력 소모
- 93%가 넘는 효율적인 전원 공급 장치
- 1+1 이중화 및 핫 스왑 전원
- N+1 이중화 및 핫 스왑 팬
- 전후방 또는 후전방 냉각
- 도구가 필요 없는 간편한 레일 설치

클라우드 네트워킹 가능

- 하이퍼스케일 네트워크를 위한 128-way ECMP
- 고급 Multi-Pathing을 위한 동적 부하 분산
- NVMe 및 AI 워크로드를 위한 고급 혼잡 관리
- 플로 인식 트래픽 예약
- 버스트 흡수 기능이 있는 공유 64MB 버퍼
- 최대 72K MAC 및 80K 호스트 엔트리
- 480,000개 이상의 IPv4 라우트
- 300,000개 이상의 IPv6 라우트
- DirectFlow 및 eAPI

탄력적인 컨트롤 플레인

- 고성능 x86 CPU
- 8GB DRAM
- VM에서 실행 가능한 사용자 어플리케이션

고급 프로비저닝 및 모니터링 기능

- CloudVision
- ZTP(Zero Touch Provisioning)
- LANZ를 통한 Micro-burst 감지
- 가시성을 위한 DANZ 고급 미러링
- sFlow
- USB로부터 자가 구성 및 복구

Arista 확장 가능 운영 체제

- 전 제품에 단일 바이너리 이미지 제공
- Fine-grained 방식의 모듈형 네트워크 운영체제
- SFC(상태 기반 결함 억제)
- SFR(상태 기반 결함 복구)
- 리눅스 셸(Shell) 및 툴에 대한 접근 허용
- 확장 가능한 플랫폼 - bash, python, C++


개요

더 빠른 CPU, 플래시 스토리지 및 서버리스 컴퓨팅을 기반으로 하는 머신러닝 및 인공 지능을 위한 어플리케이션의 확장은 400G 이더넷 기반의 차세대 데이터센터 클라우드 네트워크를 주도하고 있습니다. 400G로 진화하려면 이전 버전과의 호환성과 일관성 있고 입증된 아키텍처 외에도, 성장 요구에 부응하는 더 높은 성능을 제공하고 최신 하이퍼 스케일 클라우드 환경에 최적화된 확장된 규모를 제공하는 시스템이 필요합니다.

Arista 7060X4 시리즈는 회선 속도 성능의 고집적도 400G 스위칭, 입증된 레이어 2 및 레이어 3 기능 그리고 트래픽 인식, 혼잡 처리 및 최대 규모의 클라우드 네트워크를 위한 계층 기능의 발전을 제공합니다. Arista 7060X4 시리즈는 Arista 7060X 및 7260X 데이터센터 스위치 포트폴리오와 함께 25GbE, 100GbE, 200GbE 및 400GbE를 포함한 다양한 포트 속도 및 집적도를 제공하여 소규모 전용 클러스터에서 최대 규모의 다중 계층 네트워크의 요구까지 원활하게 확장되는 일관된 네트워크 아키텍처를 지원합니다.

7060PX4-32 및 7060DX4-32는 전력 및 공간 개선을 통해 100G에서 400G로 마이그레이션하는 과정에서 투자를 보호하도록 엄선된 업계 표준 400G 인터페이스와 함께 극히 콤팩트한 폼 팩터로 제공되는 픽스드(Fixed) 스위치입니다. 7060X4 시리즈 스위치는 100G, 200G 및 400G를 포함한 유연한 속도 조합을 지원하여 최신 400G 네트워크로 쉽게 전환할 수 있게 해줍니다.

Arista EOS와 결합 시, 7060X4 시리즈의 두 모델은 모두 하이퍼스케일 네트워크, 서버리스 컴퓨팅, 빅 데이터 팜 및 머신러닝 클러스터를 위한 고급 기능을 제공합니다.



Arista 7060PX4-32: 400GbE OSFP 32포트, SFP+ 2포트



Arista 7060DX4-32: 400GbE QSFP-DD 32포트, SFP+ 2포트

Arista EOS

Arista 7060X4 시리즈는 Arista 전 제품과 동일한 EOS 소프트웨어를 실행함으로써 네트워크 관리를 간소화합니다. Arista EOS는 고유한 상태공유(state sharing) 아키텍처가 포함된 모듈러 스위치 OS로서 스위치의 상태를 프로토콜 프로세싱 및 어플리케이션 로직으로부터 명확히 분리합니다. 표준 Linux 커널 위에 구축된 모든 EOS 프로세스는 서로 간섭이 없는 메모리 공간에서 실행되고 인메모리 데이터베이스를 통해 상태정보를 교환합니다. 이러한 멀티프로세스 상태공유 아키텍처는 소프트웨어 업그레이드 시 서비스의 중 단없이 업그레이드가 가능한 ISSU (운영 중 소프트웨어 업그레이드: in-service software upgrade) 및 자체 복구 기능을 제공합니다.

Arista EOS를 이용하면 강력한 x86 CPU 서브시스템을 통해 스위치에서 ZTP(Zero Touch Provisioning), VMTracer 및 Linux 기반 도구와 같은 고급 모니터링 기능 및 자동화 기능을 기본적으로 실행할 수 있습니다.

모델 개요

Arista 7060X4 시리즈는 선택 가능한 두 가지 모델에서 고집적도 400G를 제공합니다. 각 모델은 저전력의 향상된 자동화와 확장성을 통해 네트워크 용량과 효율성을 높이는 문제를 해결하는 첨단 대규모 네트워크에서 랙의 양쪽 상단, 리프 또는 고정 구성 스파인 배치에 적합한, 기능이 풍부한 레이어 2 및 레이어 3 포워딩과 결합 시 최고의 성능을 제공합니다.

7060PX4-32와 7060DX4-32는 둘 다 전체 처리량이 12.8Tbps인 1RU 시스템에서 400G 32포트를 제공합니다. 7060PX4-32는 OSFP 기반 400G 및 100G 인터페이스를 지원하고 7060DX4-32는 QSFP-DD 인터페이스를 지원합니다. 7060PX4-32와 7060DX4-32는 모두 400G로 쉽게 마이그레이션할 수 있는 업계 표준 옵틱과 케이블을 지원합니다. 모든 포트는 400GbE, 200GbE 또는 100GbE와 같은 속도 중에서 선택할 수 있고 인터페이스는 128포트입니다.

Arista 7060X4 시리즈 스위치는 컷스루 모드에서 700ns의 낮은 레이턴시를 지원하고 공유 풀이 큰 64MB 패킷 버퍼를 지원하여 고정 포트 버퍼링 기능이 있는 시스템에 비해 탁월한 버스트 흡수 능력을 발휘합니다.



Arista 7060PX4-32:
400GbE OSFP 32포트, SFP+ 2포트



Arista 7060DX4-32:
400GbE QSFP-DD 32포트, SFP+ 2포트

고가용성

Arista 7060X4 시리즈는 높은 가용성을 가질 수 있도록 하드웨어 및 소프트웨어가 설계되었으며, 주요 기능은 다음과 같습니다.

- 1+1 핫 스왑 전력 공급 장치와 다섯 개의 N+1 핫 스왑 팬
- 색깔로 구분된 PSU 및 팬
- 실시간 소프트웨어 패치로 유지보수를 위한 다운타임이 전혀 없음
- SFR(상태 기반 결합 복구) 기능이 있는 자가 복구 소프트웨어
- SSU(스마트 시스템 업그레이드) 및 ASU(가속화된 시스템 업데이트)
- 링크 집계 그룹마다 최대 128개의 100GbE/200GbE/400GbE 포트
- Active/Active L2 다중 Multi-Pathing을 위한 Multi-Chassis LAG
- 부하 분산 및 이중화를 위한 128-way ECMP 라우팅



Arista 7060X4 시리즈 후면: 전후방 에어플로우



Arista 7060X4 시리즈 팬 트레이 및 전원 공급 장치

스케일 아웃 네트워크 설계를 위한 최대 유연성

스케일 아웃 네트워크 설계는 향후 네트워크의 확장 and 진화를 위한 솔루션입니다. 특히 2-way 설계방식은 아키텍처의 큰 변경 없이 128-way까지 확장이 가능합니다. Arista 7060X4는 일관된 아키텍처에 7060X/7260X 시리즈와 400G OSFP 또는 QSFP-DD 인터페이스 중 하나를 제공하는데, 두 인터페이스 모두 미래에도 경쟁력을 갖도록 대규모 클라우드 네트워크에 최적화된 400G로의 마이그레이션과 투자 보호를 제공합니다. 여기에는 하이퍼스케일 클라우드 데이터센터 설계를 위한 여러 가지 개선 사항이 포함됩니다.

- 100G~400G의 멀티-스피드 유연성을 위한 선택의 폭이 넓은 옵틱 및 케이블
- 확장 가능한 설계와 대규모 다계층 설계 전반에 걸쳐 트래픽의 고른 밸런싱을 위한 128-way ECMP 및 64-way MLAG
- 향상된 ECMP 해싱 및 로드 밸런싱에서는 실시간 로드를 고려하고 새로운 흐름과 기존 흐름을 최상의 링크에 동적으로 할당하여 성능을 개선함
- Advanced Multipathing은 부하가 걸린 대규모 클라우드 환경에서 흐름의 균형을 재조정하여 정체 관리를 개선합니다.
- 400G에서 100G로의 무중단 속도 변경을 통해 변경 사항 구현 시의 다운타임 제거
- Micro-burst 상태 감지 및 폭넓은 가시성과 모니터링을 위한 DANZ, PTP, sFlow, 멀티 포트 미러링 기능 제공
- 큰 흐름을 식별하고 선택적으로 마킹 및 큐 할당을 허용하여 트래픽 전달을 최적화하는 흐름 인식 감지기

레이어 2 기능

- 802.1w 래피드 스페닝 트리
- 802.1s 다중 스페닝 트리 프로토콜
- RPVST+(Rapid Per Vlan Spanning Tree)
- 4096개의 VLAN
- 802.3ad 링크 애그리게이션/LACP
 - 64개 포트/채널
 - 시스템당 128개 그룹
- MLAG(Multi-Chassis Link Aggregation)
 - MLAG당 64개 포트
- 맞춤형 LAG 해싱
- 복원력이 뛰어난 LAG 해싱
- 802.1AB 링크 레이어 탐색 프로토콜
- 802.3x 플로우 컨트롤
- 점보 프레임(9,000 바이트 이상)
- IGMP v1/v2/v3 스누핑
- 스톱 컨트롤
- AVB(Audio Video Bridging)

레이어 3 기능

- 라우팅 프로토콜: OSPF, OSPFv3, BGP, MP-BGP, IS-IS, RIPv2
- 128-way ECMP(Equal Cost Multipath Routing)
- 복원력이 뛰어난 ECMP 라우트
- VRF
- BFD
- 라우트 맵
- IGMP v2/v3
- PIM-SM / PIM-SSM
- Anycast RP(RFC 4610)
- VRRP
- VARP(가상 ARP)
- PBR(정책 기반 라우팅)
- RAIL

고급 모니터링 및 프로비저닝 기능

- ZTP(Zero Touch Provisioning)
- 레이턴시 분석기 및 Micro-burst 감지(LANZ)
 - 구성 가능한 혼잡 알림(CLI, Syslog)
 - 스트리밍 이벤트(GPB 인코딩)
 - 혼잡 트래픽 캡처/미러링
- 고급 모니터링 및 집적 기능
 - 포트 미러링(액티브 세션 4개)
 - 미러 세션의 L2/3/4 필터링
 - 포트 채널 소스 및 대상
 - CPU로 미러링*
- AEM(고급 이벤트 관리) 제품군
 - CLI 스케줄러
 - 이벤트 매니저
 - 이벤트 모니터
 - Linux 도구
- TCPDump 기능을 갖춘 통합형 패킷 캡처/분석

- RFC 3176 sFlow
- USB에서 복원 및 구성
- 시스템 ID용 파란색 Beacon LED
- SDN(소프트웨어형 네트워킹)
 - Arista DirectFlow
 - eAPI
 - OpenStack Neutron 지원
- IEEE 1588 PTP(투명 시계와 테두리가 있는 시계)*

가상화 지원

- VM Tracer VMware 통합
 - VMware vSphere 지원
 - VM 자동 검색
 - VM 적응형 세그먼테이션
 - VM 호스트 보기

보안 기능

- L2, L3, L4 필드를 사용하는 IPv4 / IPv6 Ingress 및 Egress ACL
- ACL 드롭 로깅 및 ACL 카운터
- CPP(Control Plane Protection)
- PDP
- 서비스 ACL
- DHCP 릴레이/스누핑
- MAC Security
- TACACS+
- RADIUS

QoS(서비스 품질) 기능

- 포트당 최대 8개의 유니캐스트 및 2개의 멀티캐스트 큐
- 802.1p 기반의 분류 체계
- DSCP 기반의 분류 체계 및 리마킹
- ECN(명시적 혼선 알림)
- QoS 인터페이스 트러스트(COS/DSCP)
- Strict priority queueing
- WRR(Weighted Round Robin) 예약
- PFC(Per-Priority Flow Control) *
- DCBX(데이터센터 브리징 확장명)
- 802.1Qaz ETS(강화된 전송 선택 항목)
- ACL 기반 DSCP 마킹
- ACL 기반 폴리싱
- 포트당 MMU 구성
- 폴리싱/쉐이핑
- Rate limiting

* 현재 EOS에서 지원되지 않음

네트워크 관리

- CloudVision
- 10/100/1000 관리 포트
- RS-232 직렬 콘솔 포트
- USB 포트
- SNMP v1, v2, v3
- IPv6을 통한 관리
- Telnet 및 SSHv2
- Syslog
- AAA
- 업계 표준 CLI

확장성

- Linux 도구
 - Bash 셸 액세스 및 스크립팅
 - RPM 지원
 - 맞춤형 커널 모듈
- 시스템 상태에 대한 프로그래밍 방식 액세스
 - Python
 - C++
- 네이티브 KVM/QEMU 지원

표준 준수

- 802.1D 브리징 및 스패닝 트리
- 802.1p QOS/COS
- 802.1Q VLAN 태깅
- 802.1w 래피드 스패닝 트리
- 802.1s 다중 스패닝 트리 프로토콜
- 802.1AB 링크 레이어 탐색 프로토콜
- 802.3ad 링크 애그리게이션/LACP
- 802.3ae 10기가비트 이더넷
- 802.3ba 100기가비트 이더넷
- 802.3bs 400 및 200기가비트 이더넷
- 다중 모드 광섬유 케이블을 통해 802.3cm 400기가비트
- RFC 2460 인터넷 프로토콜, 버전 6(IPv6) 사양
- IPv6(IP 버전 6)에 대한 RFC 4861 인접 노드 인식(Neighbor Discovery)
- RFC 4862 IPv6 스테이트레스 어드레스 자동 구성
- IPv6(인터넷 프로토콜 버전 6) 사양을 위한 RFC 4443 인터넷 컨트롤 메시지 프로토콜

SNMP MIB

- RFC 3635 EtherLike-MIB
- RFC 3418 SNMPv2-MIB
- RFC 2863 IF-MIB
- RFC 2864 IF-INVERTED-STACK-MIB
- RFC 4292 IP-FORWARD-MIB
- RFC 4363 Q-BRIDGE-MIB
- RFC 4188 BRIDGE-MIB
- RFC 2013 UDP-MIB
- RFC 2012 TCP-MIB
- RFC 2011 IP-MIB
- RFC 2790 HOST-RESOURCES-MIB

- RFC 3636 MAU-MIB
- RMON-MIB
- RMON2-MIB
- HC-RMON-MIB
- LLDP-MIB
- LLDP-EXT-DOT1-MIB
- LLDP-EXT-DOT3-MIB
- ENTITY-MIB
- ENTITY-SENSOR-MIB
- ENTITY-STATE-MIB
- ARISTA-ACL-MIB
- ARISTA-QUEUE-MIB
- RFC 4273 BGP4-MIB
- RFC 4750 OSPF-MIB
- ARISTA-CONFIG-MAN-MIB
- ARISTA-REDUNDANCY-MIB
- RFC 2787 VRRPv2-MIB
- MSDP-MIB
- PIM-MIB
- IGMP-MIB
- IPMROUTE-STD-MIB
- SNMP 인증 장애 트랩
- DOM(디지털 옵틱 모니터링)에 대한 ENTITY-SENSOR-MIB 지원
- 사용자 구성 가능한 맞춤형 OID

지원되는 최신 MIB는 EOS 릴리스 정보를 참조하십시오.

테이블 크기

STP 인스턴스	62(MST)/62(RPVST+)
IGMP 그룹	8K(512개 고유 그룹 포함)
ACL	2700
송신 ACL	512
ECMP	128-way, 4K개의 그룹, 64K명의 구성원
MAC 주소	72K
IPv4 호스트 라우트	80K
IPv4 멀티캐스트(S,G)	16K
IPv4 LPM 라우트	480K
IPv6 LPM 라우트 - 유니캐스트 (접두사 길이 <= 64)	300K
IPv6 LPM 라우트 - 유니캐스트 (모든 접두사 길이)	100K

* 현재 EOS에서 지원되지 않음

사양		
스위치 모델	7060PX4-32	7060DX4-32
포트	32 x OSFP 2x SFP+	32 x QSFP-DD 2x SFP+
최대 400GbE 포트	32	
최대 200GbE 포트	64 (2x200G)	
최대 100GbE 포트	128 (4x100G)	
최대 1/10GbE 포트	2	
처리량	25.6 Tbps	
패킷/초	8 Bpps	
레이턴시	700 ns	
CPU	멀티 코어 x86	
시스템 메모리	8GB	
플래시 스토리지 메모리	8GB	
패킷 버퍼 메모리	64MB(동적 버퍼 할당)	
10/100/1000 관리 포트	1	
RS-232 직렬 포트	1(RJ-45)	
USB 포트	1	
핫 스왑 전원 공급 장치	2개(1+1 이중화)	
핫 스왑 팬	5(N+1 이중화)	
방향전환 가능한 에어플로우 옵션	X(전후방 전용)	
전형적인/최대 파워 드로*	342W/1198W	342W/1198W
크기(WxHxD)	48.3 x 4.4 x 67cm (17.32 x 1.71 x 26.4")	
무게	9.5kg(21lbs)	9.5kg(21lbs)
팬 트레이	FAN-7001DH-F	
전원 공급 장치	1600W AC / 1600W DC	
EOS 기능 라이선스	그룹 3	
최소 EOS	4.23.0	

표준 준수	
EMC	배출: FCC, EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3 또는 EN61000-3-11, EN61000-3-12(해당하는 경우) 차단: EN55024 배출 및 차단: EN300 386
안전	UL/CSA 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 CB 구조(모든 국가 차이점 포함)
인증	북미(NRTL) 유럽 연합(EU) BSMI(대만) C-Tick(오스트레일리아) CCC (PRC) MSIP(한국) EAC(관세 동맹) VCCI(일본)
유럽 연합 지시 사항	2006/95/EC 저전압 지시 사항 2004/108/EC EMC 지시 사항 2011/65/EU RoHS 지시 사항 2012/19/EU WEEE 지시 사항

전원 공급 장치 사양

전원 공급 장치	PWR-1611-AC	PWR-1611-DC
입력 전압	200-240AC	40-72VDC
전형적인 입력 전류	11.2 - 9.5A	10 - 4A
입력 주파수	50/60Hz	DC
입력 커넥터	IEC 320-C13	AWG #16-#12
효율성(전형적인)	93% 플레티넘	90%

환경 특성

작동 온도	0~40°C(32~104°F)
보관 온도	-40~70°C(-40~158°F)
상대 습도	5~95%
작동 고도	0-3,000m(0-10,000ft)

* 전형적인 전력 소비율은 주변 온도가 25°C인 곳에서 50% 부하를 적용한 상태로 측정했습니다.
참고: 1. 성능은 평균 패킷이 200바이트보다 큰 작동에 대해 평가되었습니다.

지원되는 옵틱 및 케이블*

인터페이스 유형	OSFP 포트
400GBASE-CR8	OSFP ~ OSFP: 1m-3m
400GBASE-AOC	OSFP ~ OSFP: 1m-30m
400GBASE-SR8	100m
400GBASE-DR4	500m
400GBASE-XDR4	2km
400GBASE-FR4	2km
400GBASE-2FR4	2km
200GBASE-CR4	OSFP ~ 2xQSFP: 1m-3m
100GBASE-CR4	OSFP ~ 2xQSFP: 1m-3m
100GBASE-CR2	OSFP ~ 4xQSFP: 1m-3m
50GBASE-CR2	OSFP ~ 4xQSFP: 1m-3m
50GBASE-CR	OSFP ~ 8xSFP: 1m-3m
25GBASE-CR	OSFP ~ 8xSFP: 1m-3m
인터페이스 유형	QSFP-DD 포트
400GBASE-CR8	QSFP-DD ~ QSFP-DD: 1m-2.5m
400GBASE-AOC	QSFP-DD ~ QSFP-DD: 1m-30m
400GBASE-SR8	100m
400GBASE-DR4	500m
400GBASE-XDR4	2km
400GBASE-FR4	2km
200GBASE-CR4	QSFP-DD ~ 2xQSFP: 1m-2.5m
100GBASE-CR4	QSFP-DD ~ 2xQSFP: 1m-2.5m
100GBASE-CR2	QSFP-DD ~ 4xQSFP: 1m-2.5m
50GBASE-CR2	QSFP-DD ~ 4xQSFP: 1m-2.5m
50GBASE-CR	QSFP-DD ~ 8xSFP: 1m-2.5m
25GBASE-CR	QSFP-DD ~ 8xSFP: 1m-2.5m

인터페이스 유형

SFP+ 포트

10GBASE-CR	SFP+ ~ SFP+: 0.5m-5m
10GBASE-AOC	SFP+ ~ SFP+: 3m-30m
10GBASE-SRL	100m
10GBASE-SR	300m
10GBASE-LRL	1km
10GBASE-LR	10km
10GBASE-ER	40km
10GBASE-ZR	80km
10GBASE-DWDM	80km
1GbE SX/LX/TX	O

* EOS 릴리스 정보에서 지원 여부 확인

제품명	제품 설명
DCS-7060PX4-32	Arista 7060X4, 32x400GbE OSFP 스위치, 2xAC 전원
DCS-7060DX4-32	Arista 7060X4, 32x400GbE QSFP-DD 스위치, 2xAC 전원
제품 번호	제품 설명
DCS-7060PX4-32-F	Arista 7060X4, 32x400GbE OSFP 스위치, 전후방 에어, 2xAC
DCS-7060DX4-32-F	Arista 7060X4, 32x400GbE QSFP-DD 스위치, 전후방 에어, 2xAC
DCS-7060PX4-32#	Arista 7060X4, 32x400GbE OSFP 스위치, 팬 없음, PSU 없음
DCS-7060DX4-32#	Arista 7060X4, 32x400GbE QSFP-DD 스위치, 팬 없음, PSU 없음
LIC-FIX-3-E	Arista Group 3 픽스드(Fixed) 스위치(BGP, OSPF, ISIS, PIM, NAT)용 고급 L3 라이선스
LIC-FIX-3-V	Group 3 Arista 픽스드(Fixed) 스위치(VMTracer 및 VXLAN)용 가상화 라이선스
LIC-FIX-3-V2	Arista Group 3 픽스드(Fixed) 스위치용 EOS 확장, 보안 및 파트너 통합 라이선스
LIC-FIX-3-Z	Arista Group 3 픽스드(Fixed) 스위치용 모니터링 및 자동화 라이선스(ZTP, LANZ, TapAgg, API, 타임스탬핑, OpenFlow)
LIC-FIX-3-FLX-L	Arista 픽스드(Fixed) 스위치 그룹 3용 FLX-Lite 라이선스 - 최대 256K 라우트, EVPN, VXLAN, SR, 기본 MPLS LSR까지 완전 라우팅 (TE 또는 링크/노드 보호 기능 없음)
옵션 부품 및 예비 부품	
FAN-7001DH-F	Arista 7000 시리즈 1RU 스위치(전후방 에어플로우)용 예비 고속 팬 모듈
PWR-1611-AC-RED	예비 Arista PSU, 1RU, AC/DC, 1600W, Forward, HS, 73.5MM
PWR-1611-DC-RED	Arista 7000 시리즈 1U 스위치(전후방 에어플로우 스위치)용 예비 1600W DC 전원 공급 장치
KIT-7001	도구가 필요 없는 레일을 포함한 Arista 7060X 1RU 스위치용 예비 액세서리 키트
KIT-2POST-1U-NT	1RU 도구가 필요 없는 시스템(7050QX-32S, 7050SX/TX, 7060X4 및 7280R)용 예비 1RU 2 포스트 레일 키트
KIT-4POST-NT	4 포스트 설치(7050QX-32S, 7050SX/TX, 7060X, 7260X, 7280, 7250X)용 예비 1RU/2RU 도구가 필요 없는 레일 키트

보증

Arista 7060X4 스위치는 1년간의 제한적 하드웨어 보증서와 함께 제공되며 이 보증서는 장치 수령 후 10영업일 이내에 부품, 수리 또는 교체가 가능합니다.

서비스 및 지원

다음 영업일 및 하드웨어 4시간 교체를 비롯한 지원 서비스가 제공됩니다. 자세한 사항은 다음 웹사이트를 참조하십시오.

<http://www.arista.com/en/service>

본사

5453 Great America Parkway
Santa Clara, California 95054
408-547-5500

지원

support@arista.com
408-547-5502
866-476-0000

영업

sales@arista.com
408-547-5501
866-497-0000